

Технические характеристики на теодолит Stonex STT2 Plus



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Теодолиты Stonex отличаются высокой точностью и производительностью, простота и удобство использования.

Базовая конфигурация: теодолит, ударопрочный контейнер для переноски, Ni-Mh заряжаемая аккумуляторная батарея, быстрое зарядное устройство, трегер, отвес, крышка на объектив, приспособления для чистки, техописание.

Новая серия STT.

Отличное качество, технические характеристики, простота использования, функциональный дизайн.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА	
Изображение	прямое
Увеличение	30X
Апертура	45mm
Разрешение	2"
Поле зрения	1°30'
Минимальное фокусное рассеяние	1.4м
Коэффициент дальномера	100
Константа дальномера	0
Длина трубы	157mm
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ	
Система считывания	жидкостно-электронные датчик
Диаметр кругов	79 мм
Минимальный отсчет	1"/5" выбираемый
Точность	5"
Горизонтальный круг	двухсторонний
Вертикальный круг	двухсторонний
ДИСПЛЕЙ	
LCD тип	двухсторонний
ВЫВОД ДАННЫХ	
Вывод/вывод данных	RS-232C
УРОВЕНЬ	
Цилиндрический уровень	30"/2мм
Круглый уровень	8'/2мм
КОМПЕНСАТОР	
Рабочий диапазон	3'
ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРИР	
Изображение	прямое
Увеличение	3X
Поле зрения	5°
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочая температура	-20°C 45°C
Внутреннее питание	Ni-Mh батарея
Вольтаж	6V
Время работы	10 часов
Габариты	145mm x 318mm x179 (ДхВхШ)
Вес	5,2кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Астана +7(7172)727-132	Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52	Владивосток (423)249-28-31	Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59	Воронеж (473)204-51-73	Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58	Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81	Калуга (4842)92-23-67	Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04	Краснодар (861)203-40-90	Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04	Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70	Мурманск (8152)59-64-93	Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12	Новокузнецк (3843)20-46-81	Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42	Оренбург (3532)37-68-04	Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54	Сочи (862)225-72-31	Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35	Томск (3822)98-41-53	Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18	Ульяновск (8422)24-23-59	Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61	Череповец (8202)49-02-64	Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: sxt@nt-rt.ru || Сайт: <http://stonex.nt-rt.ru/>